



62475 - DS40 Descaler & Cleaner 2 Kg

DS40 Descaler and Cleaner est un nettoyant à action rapide à base d'acide citrique qui est conçu pour éliminer le calcaire, la magnétite, ou la boue noire et d'autres contaminants du système. Idéal pour les nettoyages sous pression, il peut également être utilisé pour détartrer séparément un échangeur de chaleur ou un élément de chaudière. Livré avec un produit de neutralisation liquide.

- Élimine rapidement le calcaire, les boues noires et autres dépôts
- Rétablit la circulation et améliore l'efficacité du chauffage
- Poudre à écoulement libre pour une utilisation facile avec les unités de lavage sous pression, application via un réservoir d'alimentation et d'expansion ou un récipient de dosage approprié
- Devient jaune lorsque le produit est épuisé – neutraliseur liquide fourni avec le produit
- Compatible avec tous les systèmes à métaux mixtes, y compris l'aluminium
- Le neutralisateur liquide pratique à utiliser est fourni avec le produit

Demande

Pour les instructions détaillées sur le nettoyage de systèmes de chauffage central utilisant DS40 Descaler & Cleaner, veuillez vous reporter à la brochure du mode d'emploi à l'intérieur de la boîte. Le produit peut être versé sous forme de poudre fluide directement dans une unité de rinçage électrique. Sinon, en le laissant dissoudre au préalable dans de l'eau chaude, le produit peut être appliqué via le réservoir de remplissage et d'expansion, dans un système scellé ou via un récipient de dosage approprié dans un radiateur. Une boîte (2 kg) suffit généralement pour nettoyer un système type de chauffage central domestique. Pour les systèmes importants et ceux qui sont lourdement entartés ou à forte concentration de boue, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter davantage de poudre. Lors de la première partie du nettoyage, un changement de couleur (rouge-jaune) indique que le produit est épuisé et qu'il faut ajouter davantage de poudre. Lorsque le nettoyage est achevé, ajouter le contenu d'une bouteille de neutralisateur du système jusqu'à ce que la solution devienne jaune. Si l'eau demeure rouge, il faudra ajouter davantage de neutralisateur. Si la bouteille fournie n'est pas appropriée, il est possible d'acheter un neutralisateur de système supplémentaire auprès des distributeurs de Fernox. Le système doit être vidangé et rincé plusieurs fois avec de l'eau fraîche jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule vers le drain soit claire. Après le dernier drainage, il est recommandé d'inhiber le système en utilisant Fernox Protector F1. Ne convient pas à un usage dans les réservoirs d'eau indirects à alimentation unique, par exemple de marque Primatic ou similaires.

Conditionnement, manutention et sécurité

Fernox DS40 Descaler & Cleaner est fourni en récipients de 2 kg sous la forme d'un système en deux parties : un paquet de 1,5 kg de DS40 Descaler & Cleaner et un paquet de 500 ml de neutralisateur de système.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner est classé comme irritant oculaire grave et, par conséquent, les précautions nécessaires doivent être prises en manipulant le produit. Pour davantage d'informations, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité (FDS). Tenir hors de la portée des enfants.

Caractéristiques techniques

DS40 Descaler & Cleaner

Couleur : Rouge

Odeur : Faible (dans la solution)

Forme : Poudre

pH : 2-3 (solution à 2 % p/p)

SG : s/o

Neutralisateur de système

Couleur : Incolore

Odeur : Ammoniacale (faible)

Forme : Liquide

pH : 11,0 (solution à 5 % p/p)

SG : 1,12

Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN	5014551624757	Code-barres OCU	05014551002036
Poids unitaire (kg)	2.98	Poids du carton d'emballage (kg)	18.24
Hauteur d'un élément (mm)	210	Hauteur du carton d'emballage (mm)	226
Largeur d'un seul élément (mm)	194	Largeur du carton d'emballage (mm)	392
Profondeur d'un élément (mm)	103	Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm)	327

Veiligheidsinformatieblad (FR-FR)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/40/7b/b5/67/67b57b40941bdb08a4d688ee/62475-FR-FR.pdf

Veiligheidsinformatieblad (FR-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/40/7b/b5/67/67b57b40941bdb08a4d688ed/62475-FR-GB.pdf

Dernière modification

2026-05-20T14:54:29.509000