



POUR QUE S'EXPRIME
VOTRE TALENT

CENTRALE DE DESEMBOUAGE

VIRAFAL®

1 PUISSANTE

Débit maximum de 80L/min et pression maximale de 7 bar.
Compresseur auto-lubrifié, performant et endurant 1,5 kW, 8 bar, capable d'aspirer 200L/min.

2 POLYVALENTE

Nettoyage mécanique pour décoller et expulser les boues.
Nettoyage chimique pour désembouer, assainir, protéger et désinfecter.

3 PRATIQUE

Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.
Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate.
Injecteur et réducteur pour utilisation avec produits chimiques.
Poignée réhausse extensible pour déplacer le VIRAFAL sans se baisser. Incluse dans les références 295053 et 295059.

- 295050 VIRAFAL
- 295053 VIRAFAL + INJECTEUR + REDUCTEUR + POIGNÉE
- 295054 VIRAFAL CONNECT
- 295059 VIRAFAL CONNECT + INJECTEUR + REDUCTEUR + POIGNÉE



VERSION CONNECTÉE

Permet d'éditer des rapports d'intervention selon la norme EN806.



#VIRAXFABRICANTFRANCAIS

