

BWT SoluTECH SILVERMAG 360


Filtre désemboueur magnétique, spécial pompes à chaleur



GARANTIE 10 ANS
SAUF PIÈCES D'USURE, JOINTS ET TAMIS

Diamètre de raccordement	1"
Débit	4 m ³ /h
Pression de service max	10 bars
Température de l'eau min/max	0/100 °C
Dimensions (A x B x C)	90 x 150 x 245 mm
Poids	3 kg
Finesse de filtration	800 µm
Type d'aimant	Néodyme
Puissance	12 800 gauss
CODE ARTICLE	125505283

PRÉCONISATION D'INSTALLATION



Les avantages pour l'utilisateur

- **Double-protection** : barreau magnétique et tamis filtrant pour une meilleure protection du système de chauffe
- **Garantie 10 ans**
- **Robuste et esthétique** : corps en laiton Nickelé

Les avantages techniques

- **Idéal chaudières au sol et pompes à chaleur**
- **Modulable** : molette pivotante à 360 °C
- permet un montage quelque soit l'angle
- **Grande capacité** : débit jusqu'à 4 m³/h

APPLICATIONS

Le filtre BWT SoluTECH SILVERMAG 360 est un filtre désemboueur magnétique destiné aux logements collectifs avec chauffage individualisé ou aux chaudières et pompes à chaleur individuelles.

Grâce au tamis filtrant 800 µm et au barreau aimanté en Néodyme, le filtre permet de :

- Éviter la formation de boues dans l'installation
- Optimiser les performances énergétiques du système de chauffe
- Protéger le générateur de chaleur
- Compléter l'efficacité du désembouage.

ENTRETIEN

Facile d'entretien, il est conseillé de vidanger le filtre au minimum **une fois par an**, lors de l'entretien annuel de la chaudière, ou plus souvent si un encrassement est observé.