



57674 - Solar S1 20 Litre

Un fluide de transfert de chaleur inhibé qui est conçu pour protéger tous les systèmes de chauffage solaire thermique à des températures élevées. Ce produit est efficace à l'état gazeux et liquide à des températures supérieures à 180° C.

- Protection contre le gel jusqu'à -28 °C
- Inhibiteur de corrosion volatil pour une protection optimale en phase gazeuse et liquide
- Un pH stable dans toute la gamme des températures de fonctionnement
- Compatible avec toutes les marques et tous les modèles de panneaux solaires
- Évaluation comparative par rapport aux produits phares du marché
- Disponible sous forme de produit de 20 litres

Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN	5014551576742	Code-barres OCU	
Poids unitaire (kg)	20.7	Poids du carton d'emballage (kg)	20.7
Hauteur d'un élément (mm)	365	Hauteur du carton d'emballage (mm)	365
Largeur d'un seul élément (mm)	280	Largeur du carton d'emballage (mm)	280
Profondeur d'un élément (mm)	250	Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm)	250

Veiligheidsinformatieblad (FR-FR)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/50/7d/b5/67/67b57d50941bdb08a4d69d61/57674-FR-FR.pdf

Veiligheidsinformatieblad (FR-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/50/7d/b5/67/67b57d50941bdb08a4d69d5d/57674-FR-GB.pdf

Dernière modification

2026-05-20T14:54:29.308000