



# Fiche technique

## GreaseGobbler

Nettoyant solvant pour condenseurs

### Mode d'emploi



Éteindre l'appareil. Essuyer la surface du serpentín avec un chiffon et placer un carton derrière le serpentín. Saturer le serpentín de GreaseGobbler™ et attendre 5 minutes. Répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que tous les dépôts gras et les saletés se soient détachés et aient été projetés sur le morceau de carton. Ne pas utiliser sur des serpentíns encore tièdes. Pour les surfaces peintes ou en plastique il est recommandé de tester le produit avant de s'en servir.



**GreaseGobbler™**

**UN1950**

**Attention**

**Contient du dichloromethane**

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H317: Peut provoquer une allergie cutanée. H351: Susceptible de provoquer le cancer [reins]. H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208: Contient D-Limonène. Peut produire une réaction allergique. P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P260: Ne pas respirer les aérosols. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P304+340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410+412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.