



AFD-550

Combo anémomètre – manomètre conforme au protocole DIAGVENT – PROMEVENT

Mesures professionnelles de vitesses, débits d'air et de pressions différentielles pour l'équilibrage de réseaux aérauliques et systèmes de climatisation.

FONCTIONNALITÉS :

- ▶ Mesures de vitesses et débits d'air sur grilles et bouches de ventilation suivant les recommandations du protocole DIAGVENT – PROMEVENT.
- ▶ Mesure de dépression au niveau des bouches de VMC
- ▶ Mesure de dépression sur les composants du réseau (filtres, registres, modules de régulation...)
- ▶ Fonction MIN / MAX / AVG avec référence chronomètre
- ▶ 8 aires de soufflage mémorisables

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Vitesse : 0.4 – 30 m/s (précision $\pm 3\% \pm 0.2$ m/s)
- ▶ 5 unités de vitesse : m/s, ft/min, km/h, mph, knots
- ▶ 2 unités de débit : m³/h, cfm
- ▶ Pression : +3400 Pa (résolution 1 Pa, précision $\pm 0.3\%$ FS)
- ▶ 5 unités de pression : mbar, Pa, inHg, mmHg, psi
- ▶ Température : 0 à 50°C (résolution 0.1°C, précision $\pm 1^\circ\text{C}$)
- ▶ Diamètre hélice \varnothing 76mm
- ▶ Pile 9V
- ▶ Certificat d'ajustage usine
- ▶ Valise de protection robuste
- ▶ Livret d'instruction et guide démarrage rapide
- ▶ Aimant de fixation
- ▶ 2 tuyaux silicone 1m
- ▶ Cône de débit K-250 en option

VERSIONS :

AFD-550K

kit comprenant
AFD-550
+ K-250
Réf. 6091000

AFD-550

combo manomètre –
anémomètre à hélice
Réf. 6001000

K-250

cône carré pour
bouches VMC
250 x 250 mm
Réf. 6002000

