



62453 - TF1 Sigma Filter Flushing Adapter

Cet adaptateur de rinçage TF1 Sigma facile à utiliser est conçu pour fonctionner avec le filtre TF1 Sigma afin de connecter rapidement et facilement une machine de rinçage à haute pression au système. Il suffit de remplacer le corps principal du filtre du collecteur d'entrée/sortie pour installer l'adaptateur sur l'unité. L'adaptateur permet également un dosage rapide et facile via la vanne de vidange du filtre TF1 Sigma.

- Rinçage rapide et facile grâce à la connexion via le filtre Fernox TF1 Sigma.
- Permet d'optimiser l'efficacité du nettoyage grâce à un débit maximal
- Permet de nettoyer le côté primaire de l'échangeur de chaleur secondaire sur une chaudière mixte en ouvrant simplement le robinet d'eau chaude sanitaire pour actionner la vanne de dérivation de la chaudière
- L'adaptateur de rinçage pour filtre Fernox TF1 Sigma est conçu pour une température maximale de 85 °C.

Demande

1. Vidangez l'eau du système de chauffage central.
2. Remplacez le corps du filtre TF1 Sigma par l'adaptateur de rinçage pour filtre TF1 Sigma.
3. Connectez la machine de rinçage Fernox Powerflow à l'adaptateur de rinçage du filtre TF1 Sigma. Utilisez un manchon femelle BSP 3/4" et des joints, fournis avec la machine de rinçage Fernox Powerflow.

Conditionnement, manutention et sécurité

Emballé individuellement avec mode d'emploi inclus. Aucune condition particulière de stockage.

Caractéristiques techniques

Lorsqu'il est utilisé correctement, l'adaptateur de rinçage pour filtre Fernox TF1 Sigma ne nécessite aucun entretien.

Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN	5014551624535	Code-barres OCU	05014551004955
Poids unitaire (kg)	0.11	Poids du carton d'emballage (kg)	0.11
Hauteur d'un élément (mm)	88	Hauteur du carton d'emballage (mm)	88
Largeur d'un seul élément (mm)	74	Largeur du carton d'emballage (mm)	74
Profondeur d'un élément (mm)	65	Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm)	65

Dernière modification

2026-05-20T14:52:21.715000