

La simplicité d'utilisation avec le concept "mâchoires ouvertes"

Caractéristiques

- Mesure des courants AC jusqu'à 200A TRMS AC
- Mesure de tensions AC/DC jusqu'à 1000V
- Mesure de résistances et continuité avec buzzer
- Fonction détecteur de tension
- Concept mâchoire ouverte pour une utilisation encore plus simple
- Fonction hold

Spécifications		MW 3027
Courant AC - Mesure TRMS AC		
Bande passante		50Hz à 60Hz
Gamme		200A
Résolution		100mA
Précision de base		±(3% + 5dgt)
Tensions AC - Mesure TRMS AC		
Gamme		1000V AC
Résolution		0,1V
Précision de base		±(0,9% + 3dgt)
Bande passante AC		50Hz - 500Hz
Impédance		> 5kΩ à 30V et 420kΩ à 1000V
Tensions DC		
Gamme		1000V
Résolution		0,1V
Précision de base		±(0,3% + 2dgt)
Impédance		> 5kΩ à 30V et 420kΩ à 1000V
Résistances		
Gamme		10kΩ
Résolution		1Ω
Précision		±(0,9% + 5dgt)
Continuité		avec buzzer pour R<25Ω
Test diode		sous 1,5mA de 0,4V à 0,8V
Testeur de tension		80V à 1000V AC typique
Fonctions		Hold, arrêt automatique
Spécifications générales		
Afficheur		Type LCD
Affichage		3 digits 3/4, 6000 points
Ouverture de mâchoires		16mm
Cadence de mesure		2 mesures/s
Température d'utilisation		0°C à 50°C
Température de stockage		-20°C à 60°C
Protection		électronique
Sécurité		600V - CAT IV / 1000V - CAT III
Alimentation		2 piles 1,5V - AAA
Autonomie		300h typique (piles alcalines)
Dimensions		54 x 193 x 31mm
Masse		280g

nouveau



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3027 F 00

Partenaire Distributeur

Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
 Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
 Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
 Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr