



## 62556 - Leak Sealer F4 10 Litre

Le Leak Sealer F4 est un produit d'étanchéité interne développé pour être utilisé dans les systèmes de chauffage et de refroidissement HVAC afin de colmater les petites fuites et les suintements inaccessibles qui peuvent provoquer une perte de pression et une panne de la chaudière. Une fois dispersé dans le système, le produit trouve la zone d'entrée d'oxygène et forme un polymère pour sceller le trou d'épingle. Efficace dans les 1 à 24 heures suivant l'application, l'efficacité unique de ce produit chimique leader sur le marché du traitement de l'eau a été prouvée pour empêcher les blocages ou les restrictions dans les composants vulnérables du système tels que les pompes, les événements et les dispositifs de sécurité. Une fuite peut être colmatée rapidement et efficacement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vidange complète du système. Un produit de 10 litres traite jusqu'à un système de 2000 litres à un taux de dosage de 0,5%.

- Formulation à base d'émulsion de silicone conçue pour migrer sur les côtés de la tuyauterie afin de colmater les fuites et les suintements microscopiques et inaccessibles dans les systèmes HVAC et les systèmes commerciaux légers.
- Élimine la nécessité d'une vidange complète du système.
- Efficacité prouvée dans les 24 heures suivant l'application.
- Résout les problèmes de perte de pression rapidement et efficacement avec une intervention minimale.
- Utilisation sûre - ne provoque pas de blocages dans les canalisations ou les composants vulnérables de la chaudière tels que les pompes, les événements ou les échangeurs de chaleur.
- Se disperse rapidement dans le système pour trouver la zone de pénétration de l'oxygène et colmater le trou d'épingle.

## Demande

La concentration recommandée pour l'utilisation du produit est de 0,5 %, ce qui permet de traiter un système de 2000 litres. Le Fernox Leak Sealer F4 10L peut être introduit dans le système via un point approprié tel qu'un pot de dosage. Pour assurer une dispersion rapide, vidanger partiellement le système pour introduire la quantité requise de Fernox Leak Sealer F4 10L. Le produit est efficace dans les 1 à 24 heures suivant l'application et n'a pas besoin d'être retiré du système par la suite.

# Conditionnement, manutention et sécurité

Fernox Leak Sealer F4 10L est fourni en récipients de 10 litres.

Fernox Leak Sealer F4 est classé comme non dangereux, mais comme avec tous les produits chimiques, il doit être tenu hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau immédiatement.

## Caractéristiques techniques

Fernox Leak Sealer F4 est une émulsion de polymère.

Couleur : Blanc cassé

Odeur : Légère

Forme : Liquide visqueux

pH (conc.) : 5,0 - 7,0

pH (en cours d'utilisation) : 7,0- 8,5

SG : 1,0 à 20 °C

## Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN	5014551625563	Code-barres OCU	
Poids unitaire (kg)	12.0	Poids du carton d'emballage (kg)	12.0
Hauteur d'un élément (mm)	310	Hauteur du carton d'emballage (mm)	310
Largeur d'un seul élément (mm)	230	Largeur du carton d'emballage (mm)	230
Profondeur d'un élément (mm)	205	Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm)	205

## Veiligheidsinformatieblad (FR-FR)

[https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public\\_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/e0/7a/b5/67/67b57ae0941bdb08a4d68276/62556-FR-FR.pdf](https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/e0/7a/b5/67/67b57ae0941bdb08a4d68276/62556-FR-FR.pdf)

## Veiligheidsinformatieblad (FR-EN-GB)

[https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public\\_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/e0/7a/b5/67/67b57ae0941bdb08a4d68271/62556-FR-GB.pdf](https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/e0/7a/b5/67/67b57ae0941bdb08a4d68271/62556-FR-GB.pdf)

