



59980 - TF1 Total Filter Flushing Adapter

Pour une utilisation avec une machine de rinçage Powerflow, cet adaptateur universel permet une connexion facile à un système de chauffage via un Fernox Total Filter, et fournit le plein débit pour optimiser l'efficacité du nettoyage. Le TF1 Flushing Adapter utilise les mêmes fixations et vannes que le Fernox TF1 Total Filter de 22 mm ou 28 mm.

- Rinçage facile grâce à la connexion via le Fernox TF1 Total Filter
- Fournit le plein débit pour optimiser l'efficacité du nettoyage
- Le Fernox TF1 Flushing Adapter est conçu pour résister à 85 °C et à l'acide

Demande

1. Fermer les valves d'isolation sur le Fernox TF1 Total Filter et retirer du système, en laissant les valves en place.
2. À l'aide des joints en caoutchouc d'origine ou des joints de remplacement fournis avec le Fernox TF1 Flushing Adapter, monter à la place du filtre, tel que présenté dans le diagramme.
3. Connecter votre Powerflow Flushing Machine au Fernox TF1 Flushing Adapter. Utiliser seulement une garniture d'écrou femelle 3/4" et des joints en PLASTIQUE (PP), tels que fournis avec la Fernox Powerflow Flushing Machine et le Fernox TF1 Flushing Adapter. Les fixer aux tuyaux avec des pinces à vis.

Des pièces de rechange sont disponibles pour le Fernox TF1 Flushing Adapter.

Conditionnement, manutention et sécurité

Emballé séparément avec mode d'emploi inclus. Pas de conditions particulières de stockage.

Caractéristiques techniques

Lorsqu'il est utilisé correctement, le Fernox TF1 Total Filter Flushing Adapter ne nécessite pas d'entretien.

Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN	5014551599802	Code-barres OCU	
Poids unitaire (kg)	0.31	Poids du carton d'emballage (kg)	16.0
Hauteur d'un élément (mm)	103	Hauteur du carton d'emballage (mm)	440
Largeur d'un seul élément (mm)	140	Largeur du carton d'emballage (mm)	580
Profondeur d'un élément (mm)	140	Profondeur du carton d'emballage extérieur (mm)	508

Dernière modification

2026-05-20T14:54:29.578000