

PERTES DE CHARGE DESEMBOUEUR ABC PROTECT®



| Référence | DN | DN | Perte de charge en mce pour | | |
|-----------|-------|---------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | mm | pouces | 2 m ³ /h | 3 m ³ /h | 3,5 m ³ /h |
| ABC20/25 | 20/25 | 3/4 + 1 | 0,1 mce | 0,2 mce | 0,25 mce |

| Référence | DN | DN | Perte de charge en mce pour | | |
|-----------|----|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | mm | pouces | 3,6 m ³ /h | 5 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| ABC32 | 32 | 1.1/4 | 0,1 mce | 0,2 mce | 0,3 mce |

| Référence | DN | DN | Perte de charge en mce pour | | |
|-----------|----|--------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| | mm | pouces | 7 m ³ /h | 9 m ³ /h | 12 m ³ /h |
| ABC40 | 40 | 1.1/2 | 0,12 mce | 0,18 mce | 0,3 mce |

| Référence | DN | DN | Perte de charge en mce pour | | |
|-----------|----|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | mm | pouces | 10 m ³ /h | 13 m ³ /h | 16 m ³ /h |
| ABC50 F | 50 | 2 | 0,14 mce | 0,25 mce | 0,3 mce |