

Sefram

BK2705B

Multimètre numérique 4000 points

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Complet, compact et robuste Gammes automatiques

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Gammes automatiques
- Arrêt automatique
- Indication sonore de cordons mal positionnés



BK2705B

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	400mV à 1000V
Précision de base	$\pm(1.0\% + 2dgt)$
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	400mV à 750V
Résolution	0.1mV à 1V
Précision de base	$\pm(2\% + 5dgt)$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Courants continus	
Gammes	400 μ A, 4000 μ A, 40mA, 400mA et 10A
Précision de base	$\pm(2\% + 2dgt)$
Résolution	0,1 μ A à 10mA
Chute de tension	0,2V sauf 4000 μ A et 400mA (2V)
Protection	par fusible
Courants alternatifs	
Gammes	400 μ A, 4000 μ A, 40mA, 400mA et 10A
Résolution	0,1 μ A à 10mA
Précision de base	$\pm(2\% + 5dgt)$ de 400 μ A à 400mA $\pm(3.5\% + 5dgt)$ sur 10A
Bande passante	50Hz à 500Hz
Chute de tension	0,2V sauf 4000 μ A et 400mA (2V)
Protection	par fusible
Résistance	
Gammes	400ohms à 40Mohms
Précision de base	$\pm(1,5\% + 4dgt)$
Test de continuité	oui, avec buzzer (R<25 ohms)

Spécifications

Test diode	oui
Fonction	Hold
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 1/2, 3999 points
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	200h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2705BF00

Partenaire Distributeur

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr