

1, rue Philippe Lebon
14120 Mondeville
contact@piecesexpress.com
Tél : 02 14 47 16 10
Fax : 02 14 47 16 11

ECO 30
2KG

Mode d'emploi :

D'abord vidanger et chasser l'installation pour éliminer le plus gros des boues qu'elle contient. Dissoudre la quantité de poudre ECO 30 nécessaire au traitement dans l'eau chaude et l'introduire dans le système.

Maintenir l'installation en circulation à chaud en marche normale pendant environ 5 jours. Contrôler en cours de traitement le PH pour vérifier si l'activité du produit n'est pas épuisée. Au besoin, il y aura lieu de rajouter du produit.

Quand le traitement est jugé satisfaisant, vidanger l'installation, la chasser en bien la rincer.

Au dernier rinçage, ajouter dans l'eau le contenu du sachet de poudre neutralisante. Laisser tourner pendant 1 à 2 heures.

Ensuite, vidanger à nouveau l'installation, la chasser et la rincer consciencieusement.

Pour finir, protéger l'installation. Une installation protégée conserve son rendement et économise le combustible et l'énergie.

Dosage :

En général, un dosage de 2 à 4% est suffisant pour détartrer/désoxyder une installation en relativement bon état. Plusieurs traitements successifs, ou un dosage plus important peuvent être nécessaires pour éliminer totalement les bruits de l'installation et rénover les installations sévèrement embouées ou entartrées.

Pour procéder au détartrage séparé d'une chaudière, après avoir préalablement desemboué toute l'installation, appliquer au moins un dosage de 10% et faire circuler la boucle restreinte créée, suffisamment longtemps pour dissoudre tous les dépôts.

Vérifier l'activité du produit en contrôlant le PH. L'installation devra comporter des purgeurs d'air aux points hauts pour éliminer les gaz produits par l'action du produit.

Attention de les équiper en sorte d'éviter un épandage de la solution acide, en cas de moussage ou d'avarie.

Un dégazage fréquent peut s'avérer nécessaire pour maintenir correctement la circulation dans toute l'installation.

Réserve :

Produit à usage exclusivement professionnel. Se conformer aux instructions.

ATTENTION :

H319 _ Provoque une sévère irritation des yeux.

P264 _ Se laver les mains et la peau contaminée soigneusement après utilisation.

P280 _ Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et/ou du visage.

P305 + P351 + P338 _ EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact au besoin. Continuer à rincer.

P337 + P313 _ Contient du sodium 1,3-benzothiazole-2-thiolate. Peut produire une réaction allergique.

